

## TORNIO PARALLELO COMEV MT 20 X 1000



**BENE NUOVO DI FABBRICA**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**CAPACITA':**

<b>Altezza punte sul banco:</b>	mm 200
<b>Distanza tra le punte:</b>	mm 1.000
<b>Diametro ammesso sul banco:</b>	mm 400
<b>Diametro ammesso sulla slitta:</b>	mm 230

**BANCO:**

<b>Larghezza del banco:</b>	mm 260
-----------------------------	--------

**TESTA:**

<b>Foro del mandrino:</b>	mm 52
<b>Naso del mandrino:</b>	CAMLOCK 6"

**VELOCITA':**

<b>Velocità del mandrino:</b>	n. 16
<b>Giri mandrino:</b>	giri/1' 36/1600

### **AVANZAMENTI E FILETTATURE:**

<b>72 avanzamenti longitudinali:</b>	mm/rev 0,050 – 4,45
<b>72 avanzamenti trasversali:</b>	mm/rev 0,025 – 2,25
<b>54 passi whitworth:</b>	TPI 1 – 56
<b>54 passi metrici:</b>	mm 0,5 - 28
<b>54 passi english:</b>	inch 1/32 – 1"
<b>54 passi modulari:</b>	mm 0,25 - 14
<b>54 passi pitch:</b>	D.P. 2 - 112

### **SLITTA TRASVERSALE:**

<b>Lunghezza:</b>	mm 470
<b>Larghezza:</b>	mm 180
<b>Corsa massima:</b>	mm 190

### **SLITTA PORTAUTENSILI:**

<b>Lunghezza:</b>	mm 260
<b>Larghezza:</b>	mm 120
<b>Corsa massima:</b>	mm 145
<b>Angolo di rotazione:</b>	360°

### **CONTROTESTA:**

<b>Diametro del canotto:</b>	mm 58
<b>Lunghezza del canotto:</b>	mm 265
<b>Corsa massima del canotto:</b>	mm 120
<b>Cono morse controtesta:</b>	morse n. 4

### **MOTORE:**

<b>Potenza:</b>	kW 4
-----------------	------