

RETTIFICATRICE UNIVERSALE TACHELLA 1518 UM



CARATTERISTICHE TECNICHE

Completa di visualizzatore di quote su 2 assi

CAPACITA' DI LAVORO:

| | |
|---|----------|
| Distanza punte e lunghezza max rettificabile: | mm 1.500 |
| Altezza punte: | mm 180 |
| Diametro max rettificabile: | mm 355 |

TESTA PORTAMOLA:

| | |
|--|----------------------|
| Corsa di posizionamento manuale: | mm 310 |
| Spostamento rapido: | mm 50 |
| Orientamento max sul piano orizzontale: | $\pm 45^\circ$ |
| Spessore max mola piena: | mm 80 |
| Velocità mola, due velocità di rotazione 33 m/s: | giri/min 1.235/1.450 |
| Diametro e foro max mola: | mm 500 X 127 |

AVANZAMENTI DI LAVORO:

| | |
|--|-----------------|
| Angolo di penetrazione: | 90 ° |
| Riduzione automatica max: | mm 1,75 |
| Riduzione manuale max: | mm 140 |
| Velocità di taglio in aria manuale: | mm/min 0,1 ÷ 10 |
| Corse di spegnifiamma per lavorazione a tuffo: | s 0 ÷ 60 |

TAVOLA:

| | |
|--|---------------|
| Spostamento manuale con volantino: | mm/giro 4 |
| Velocità progressiva idraulica: | m/min 0,1 ÷ 5 |
| Corsa automatica min/max: | mm 4/1.500 |
| Inclinazione max asse punte sul piano orizzontale: | 7° |

TESTA PORTAPEZZO:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Velocità di rotazione: | giri/min 16 ÷ 500 |
| Foro mandrino: | mm 45 |
| Cono d'attacco interno: | Morse Nr. 4 |
| Orientamento sul piano orizzontale: | + 90° |

CONTROPUNTA:

| | |
|-----------------|------------|
| Corsa canotto: | mm 35 |
| Cono d'attacco: | Morse n. 4 |

Peso: kg 4.800

Anno di costruzione: 1994