

CENTRO DI LAVORO VERTICALE 5 ASSI DMG DMU 70 EVOLUTION - 10 PALLET



CARATTERISTICHE TECNICHE

CNC Heidenhain TNC 530

ZONA LAVORO:

Longitudinale X: mm 750
Trasversale Y: mm 600
Verticale Z: mm 520

MANDRINO:

Cono attacco mandrino: SK 40 DIN 69871
Velocità di rotazione: giri/min 18.000
Potenza mandrino: kW 35

AVANZAMENTI:

Gamma degli avanzamenti assi lineari: mm/min 20.000
Velocità di rapido assi lineari: mm/min 50.000

TAVOLA:

Superficie di serraggio: mm 700x500
Carico tavola max.: kg 350

MAGAZZINO UTENSILI:

Posti magazzino: 60

Macchina completa di:

- Alta pressione attraverso il mandrino 40 bar
- Vasca refrigerante con filtro a carta 600 lt
- Sistema laser BLUM, presenza/presetting utensile
- Sonda di misura Heidenhain TS 640
- Evacuatore trucioli
- Volantino elettronico remotato
- Software riqualifica cinematica DMG "3D Quick Set"
- Sistema cambio pallet EROWA ROBOT EASY UPC (anno 2013)
- Nr. 10 pallet da mm 320x320
- Manuali d'istruzione e Dichiarazione CE

Anno di costruzione: 2007