

## RETTIFICA WALDRICH 30-10 S 2020 5500



Lunghezza di rettifica max:	mm 5.500
Lunghezza di rettifica min (a velocità 5 m/min):	mm 130
Larghezza di rettifica con schermatura del montante:	mm 1.000
Altezza di rettifica:	mm 1.050
Passaggio attraverso i montanti:	mm 5.500x1.000
Numero scanalature di bloccaggio:	n. 7
Larghezza scanalature di bloccaggio:	mm 28 H7
Distanza scanalature di bloccaggio:	mm 140
Lunghezza complessiva compresa la canalina di scarico per refrigerante:	mm 15.050
Larghezza complessiva:	mm 5.600
Altezza complessiva:	mm 4.500
Peso massimo del pezzo:	kg 9.000
Ampiezza di spostamento nel supporto di rettifica orizzontalmente:	mm 2.080
Ampiezza di spostamento del trave trasversale verticalmente:	mm 1.050
Traslazione del supporto di rettifica orizzontalmente in rapido:	mm/min 3.000
Avanzamento passo-passo:	mm 5-50
Avanzamento in continuo:	mm/min 100-3.000
Avanzamento lento:	mm/min 18 + 0,5
Incremento del pulsante:	mm 0,001-0,099
Traversa in rapido:	mm/min 450