

TRAPANO RADIALE SASS TL 2000



MACCHINA IN PERFETTE CONDIZIONI PARI AL NUOVO

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA':

Foratura del pieno in ACCIAIO R=60

- con avanzamento 0,3 mm/giro: mm 70
- con avanzamento 0,45 mm/giro: mm 50

Foratura dal pieno, ghisa 20-22: mm 70

Alesatura in ghisa: mm 150

Alesatura in acciaio: mm 120

Filettatura passo fine in ghisa: mm 60

Filettatura passo fine in acciaio: mm 45

MANDRINO:

Diam. canotto scorrevole: mm 85

Sede conica: Morse 5

Corsa verticale: mm 400

Valori delle 16 velocità di rotazione mot. 50Hz: giri/min 32÷1945

Valori degli 8 avanzamenti automatici: mm/giro 0,09÷1,5

Spinta assiale: kg 1800

TESTA-BRACCIO:

Sbraccio max. filo colonna ÷ asse mandrino:	mm 2000
Raggio minimo e max di foratura:	mm 530 – 2210
Spostamento testa sul braccio:	mm 1680
Spostamento verticale braccio:	mm 840
Altezza min e max naso mandrino – piastra base:	mm 510 - 1750

VARIE:

Diametro della colonna:	mm 420
Dimensioni d'ingombro:	mm 3300 x 1100
Peso netto:	kg 6000

Macchina completa di:

- Cubo inclinabile
- Manuali d'istruzione