

TECNO IN

MACCHINE UTENSILI

FRESATRICE UNIVERSALE RAMBAUDI MS3-P



Via Vecchia di Cuneo 51/A – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)
Tel/ Fax 0171/26.06.58 – email: info@tecnoinsrl.it - www.tecnoinsrl.it
P. Iva : 02395630045 – C.C.I.A.A. CN nr 173695 Trib. CN nr 8773/9764

SPECIFICHE TECNICHE

TESTA	POTENZA MOTORE	KW	4
	CONO MANDRINO	ISO	40
	CORSA AUTOMATICA E MANUALE MANDRINO	MM	150
	DIAMETRO CANOTTO	MM	110
	N. 3 AVANZAMENTI AUTOMATICI MANDRINO	MM/GIRO	0,035-0,15
	ROTAZIONE TESTA NEL PIANO VERTICALE	GIRI/1'	(18) 40 ÷ 3000
	DISTANZA MIN./MAX. TRA NASO MANDRINO E TAVOLA	MM	135 – 560
	DISTANZA MIN./MAX. TRA ASSE MANDRINO E GUIDE MONTANTE	MM	225 – 560
	CORSA SLITONE	MM	335
	ROTAZIONE SLITONE NEL PIANO ORIZZONTALE	GRADI	360
	MANDRINO ORIZZONTALE	CONO MANDRINO	ISO
N° 18 VELOCITA' DI ROTAZIONE		GIRI/1'	25 – 1500
DISTANZA MIN./MAX. TRA ASSE MANDRINO E PIANO TAVOLA		MM	15 - 440
TAVOLA	SUPERFICIE UTILE DI LAVORO	MM	1400 x 350
	N. 4 CAVE A T, LARGHEZZA X INTERASSE	MM	18 x 80
	CARICO MAX. SULLA TAVOLA	KG	700
CAPACITA' DI LAVORO	CORSA LONGITUDINALE AUTOMATICA (MANUALE)	MM	980 (1000)
	CORSA TRASVERSALE AUTOMATICA (MANUALE)	MM	380 (400)
	CORSA VERTICALE AUTOMATICA (MANUALE)	MM	425(445)
AVANZAMENTI	POTENZA MOTORE	KW	1,1
	RAPIDI LONGITUDINALI E TRASVERSALI	MM/1'	2000
	RAPIDI VERTICALI	MM/1'	1000
DIM. PESO	LUNGHEZZA x LARGHEZZA x ALTEZZA	M	2,9 x 2,1 x 2,9
	POTENZA	PESO NETTO APPROSSIMATIVO	KG
		TOTALE POTENZA INSTALLATA	KW

Completa di:

Visualizzatore di quote 3 assi

Avvitatore pneumatico per la presa utensile

Mandrineria

Anno di costruzione 1996

Marchio di certificazione CE