

RETTIFICATRICE TANGENZIALE FAVRETTO TC 160/S



CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA' DI LAVORO:

Max lunghezza rettificabile:	mm 1.600
Max larghezza rettificabile con mola larga 75:	mm 575
Max altezza rettificabile:	mm 450

TAVOLA:

Lunghezza delle scanalature di fissaggio:	mm 2.000
Dimensioni utili del piano di appoggio:	mm 1.600 x 500
Dimensioni e interasse delle tre scanalature a T:	mm 14 x 160
Max corsa longitudinale:	mm 1.680
Velocità regolabile in continuazione:	m/min 2 ÷ 35

MOLA:

Dimensioni normali (diam. x foro):	mm 406 x 127
Larghezza massima:	mm 75
Velocità con motore 50 Hz:	giri/min 1.450
Max corsa trasversale:	mm 500
Avanzamenti trasversali a scatti:	mm 1 ÷ 10
Spostamenti trasversali regolabili in continuazione:	m/min 0,1 ÷ 6
Avanzamenti automatici verticali:	mm 0,005 ÷ 0,05

VARIE:

Peso netto:

kg 6.800

Dimensioni:

mm 3.960 x 1.720 x 2.540

Anno di costruzione: 1977