

## ALESATRICE BRAGONZI CREUSAMATIC 4"



### SPECIFICHE TECNICHE

CNC SELCA 3045

#### MANDRINO

Diametro del mandrino per alesare:

mm 101,6

Cono per attacco utensile:

ISO 50

Diametro del mandrino per fresare:

mm 180

Diametro di attacco porta fresa:

mm 221,44

#### VELOCITA' E AVANZAMENTI

Velocità di rotazione dei mandrini su due gamme (variazione continua):

n/min 18 ÷ 2.000

Avanzamenti di lavoro assi X-Y-W-Z (variazione continua):

mm/min 2 ÷ 1.000

Avanzamenti rapidi per i movimenti assi X-Y-W-Z:

mm/min 5.000

## CORSE

Orizzontale del mandrino (asse Z):	mm 550
Verticale del mandrino (asse Y):	mm 1.500
Trasversale della tavola (asse X):	mm 2.000
Longitudinale della tavola (asse W):	mm 1.000

## TAVOLA GIREVOLE

Dimensioni utili:	mm 1.040 x 1.350
Carico ammesso:	kg 4.000
Rotazione tavola (variazione continua):	n/min 0,002 ÷ 3

## PESO – INGOMBRO

Peso netto:	kg 16.500
Dimensioni di ingombro della macchina:	mm 4.400x4.700x3.900 h