

TORNIO CNC MOTORIZZATO GRAZIANO CTX 620 linear



CARATTERISTICHE TECNICHE

CNC FANUC 180 i con software 3D

AREA DI LAVORO:

Diametro di rotazione max:	mm 800
Diametro di rotazione sopra la guida trasversale:	mm 500
Corsa trasversale X:	mm 382
Corsa asse Y:	mm $\pm$ 65
Corsa longitudinale Z:	mm 2.100

ELETTROMANDRINO PRINCIPALE:

Testa porta mandrino:	mm 300 h 5
Capacità barra:	mm 121
Potenza (40/100 % ED):	kW 43/33
Coppia (40/100 % ED):	Nm 2.200/1.700
Velocità di rotazione:	giri/min 20 – 2.500

AVANZAMENTO ASSI:

Velocità di rapido X/Z:	m/min 60/35
-------------------------	-------------

TORRETTA PORTAUTENSILI:

Numero stazioni utensili:	12+6
Numero utensili motorizzati:	12
Attacco utensili DIN 69880:	mm 50
Potenza (40 % ED):	kW 15,7
Coppia (40 % ED):	Nm 50
Velocità di rotazione:	giri/min 3.500
Diametro pinza di serraggio max:	mm 26

CONTROPUNTA:

Corsa canotto:	mm 150
Attacco cuspid:	CM 5
Spinta canotto max:	daN 1.800

Peso macchina:	kg 12.800
----------------	-----------

Macchina completa di:

- Lunetta
- Set di portautensili fissi e motorizzati
- Manuali d'istruzione e dichiarazione CE

Anno di costruzione: 2005