

RETTIFICATRICE UNIVERSALE TACCHELLA 1518 UM



CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA' DI LAVORO:

Distanza punte e lunghezza max. rettificabile:

mm 1.500

Altezza punte:

mm 180

Diametro max. rettificabile:

mm 355

Peso max montato fra le punte:

kg 100 (250)

Peso montato a sbalzo a 100 mm dal naso mandrino:

kg 80 (170)

TESTA PORTAMOLA:

Corsa di posizionamento manuale:

mm 310

Spostamento rapido:

mm 50

Orientamento max. sul piano orizzontale:

± 45°

Orientamento sovraslitta:

± 5°

Spessore max mola piena:

mm 80

Velocità mola, due velocità di rotazione 33 m/s:

giri/min 1.235/1.450

Diametro e foro max. mola:

mm 500 x 127

TAVOLA:

Spostamento manuale con volantino:

mm/giro 4

Velocità progressiva idraulica:

m/min 0,1 ÷ 5

Corsa automatica min/max:

mm 4/1.500

Inclinazione max asse punte sul piano orizzontale:

7°

TESTA PORTAPEZZO:**Velocità di rotazione:**

giri/min 16 ÷ 500

Foro mandrino:

mm 45

Cono d'attacco interno:

Morse Nr. 4

Orientamento sul piano orizzontale:

+ 90°

CONTROPUNTA:**Corsa canotto:**

mm 35

Cono d'attacco:

Morse n. 4

MOTORI ELETTRICI:**Circuito idraulico:**

kW 0.75

Rotazione mandrino portamola:

kW 5.5

Rotazione mandrino testa portpezzo standard:

kW 1.10

Circuito mandrino portamola idrodinamico:

kW 1.50

Peso:

kg 4.800

Macchina completa di:

- Manuali d'istruzione.