TECNO IN
MACCHINE UTENSILI

RETTIFICATRICE UNIVERSALE TACCHELLA 1518 UM



CARATTERISTICHE TECNICHE

CAPACITA' DI LAVORO:

Distanza punte e lunghezza max. rettificabile:	mm 1.500
Altezza punte:	mm 180
Diametro max. rettificabile:	mm 355
Peso max montato fra le punte:	kg 100 (250)
Peso montato a sbalzo a 100 mm dal naso mandrino:	kg 80 (170)

TESTA PORTAMOLA:

Corsa di posizionamento manuale:	mm 310
Spostamento rapido:	mm 50
Orientamento max. sul piano orizzontale:	± 45°
Orientamento sovraslitta:	± 5°
Spessore max mola piena:	mm 80
Velocità mola, due velocità di rotazione 33 m/s:	giri/min 1.235/1.450
Diametro e foro max. mola:	mm 500 x 127

TAVOLA:

Spostamento manuale con volantino:	mm/giro 4
Velocità progressiva idraulica:	m/min 0,1 ÷ 5
Corsa automatica min/max:	mm 4/1.500
Inclinazione max asse punte sul piano orizzontale:	7°

Via Vecchia di Cuneo 51/A – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)
Tel/ Fax 0171/26.06.58 – email: info@tecnoinsrl.it - www.tecnoinsrl.it
P. Iva : 02395630045 – C.C.I.A.A. CN nr 173695 Trib. CN nr 8773/9764

TESTA PORTAPEZZO:

Velocità di rotazione:	giri/min 16 ÷ 500
Foro mandrino:	mm 45
Cono d'attacco interno:	Morse Nr. 4
Orientamento sul piano orizzontale:	+- 90°

CONTROPUNTA:

Corsa cannotto:	mm 35
Cono d'attacco:	Morse n. 4

MOTORI ELETTRICI:

Circuito idraulico:	kW 0.75
Rotazione mandrino portamola:	kW 5.5
Rotazione mandrino testa portpezzo standard:	kW 1.10
Circuito mandrino portamola idrodinamico:	kW 1.50

Peso:	kg 4.800

Macchina completa di:

- Mandrino per interni
- Lunetta aperta
- Lunetta chiusa
- Equilibratore mola
- Diamantatore
- Flangia di adattamento per montaggio mandrino autocentrante sulla testa portapezzo.
- Manuali d'istruzione.