TECNO IN
MACCHINE UTENSILI

CENTRO DI TORNITURA
MORI SEIKI NL 2500 Y/ 1250



CARATTERISTICHE TECNICHE

CNC MSX 850 III

CAPACITÀ DI LAVORAZIONE

Max. Oscillazione sul bancale:	mm 920
Volteggio sopra le guide:	mm 742
Max. Diametro di tornitura:	mm 366
Diametro di tornitura standard:	mm 275
Max. Lunghezza di tornitura:	mm 1.298
Capacità di lavorazione barra:	mm 80 Ø

CORSA

Asse X:	mm 260
Asse Y:	mm + - 50
Asse Z:	mm 1.345

MANDRINO

Attacco naso mandrino:	JIS A2-8
Max. velocità di rotazione:	giri/min 4.000
Diametro foro attraverso mandrino:	mm 91
Diametro interno cuscinetti mandrino:	mm 140
Incremento min. indexaggio mandrino:	0.001°

Via Vecchia di Cuneo 51/A – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)
Tel/ Fax 0171/26.06.58 – email: info@tecnoinsrl.it - www.tecnoinsrl.it
P. Iva : 02395630045 – C.C.I.A.A. CN nr 173695 Trib. CN nr 8773/9764

TORRETTA	
Numero stazioni utensili:	12
Altezza stelo utensili quadrati:	mm 25
Diametro stelo bareno:	mm 50
Tempo indexaggio torretta:	sec. 0.40
Max. velocità del mandrino portautensile rotante:	giri/min 6.000
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	
Rapido asse X:	mm/min 30.000
Rapido asse Y:	mm/min 10.000
Rapido asse Z:	mm/min 30.000
Contropunta in arretramento:	mm/min 20.000
Contropunta in estensione:	mm/min 7.000
CONTROPUNTA:	
Corsa:	mm 1.284
Tipologia:	Non rotante MT5
MOTORE:	
Motore mandrino:	kW 18.5
Motore avanzamento asse X:	kW 3.0
Motore avanzamento asse Y:	kW 3.0
Motore avanzamento asse Z:	kW 4.5
Alimentazione elettrica:	kVa 35.4
Alimentazione aria compressa:	Mpa 0.5
Capacità vasca refrigerante:	L 420
Ingombri macchina:	mm 5.049 X 2.200 x 2.265 h
Peso:	kg 7.540
Anno di costruzione:	2005

Macchina completa di:

- Autocentrante diametro 250 KITAGAWA
- Nr.3 moduli motorizzati radiali
- Nr.3 moduli motorizzati assiali
- Manuali d'istruzione